

令和8年度

工事番号 08－DT－46

玉川発電事務所 ブラインドほか補修工事

特記仕様書

令和8年10月

秋田県玉川発電事務所

第1章 工事概要

1 概要

玉川発電事務所のブラインド、カーテン及び網戸を交換または新設するものである。

2 工事場所

玉川発電事務所（仙北市田沢湖田沢字鎧畑地内）

第2章 工事仕様

1 共通仕様

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版（以下、「改修標準仕様書」という。）」、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版（以下、「標準仕様書」という。）」、「建築物解体工事共通仕様書令和4年版（以下、「解体共通仕様書」という。）」及び「建築工事標準詳細図（令和4年版）（以下「標準詳細図」という。）」による。

2 一般共通事項

（1）適用基準

- ・建築工事監督実施要領（秋田県建設交通部監修）（平成16年版）
- ・公共建築工事標準仕様書に基づく建築工事の施工管理（施工計画書作成要領）（一般社団法人公共建築協会）（令和5年版）
- ・営繕工事写真撮影要領（令和5年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課）

（2）女性技術者活躍モデル工事の対象

本工事は、受注者希望型とする。

ア 本工事は、秋田県女性技術者活躍モデル工事（受注者希望型）であるため、女性技術者登用を希望する場合、発注者と協議を行い、実施について発注者が認めて指示した場合は、本工事をモデル工事として扱うものとする。

イ モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」に基づいて実施するものとする。

ウ 快適トイレの設置に要する費用は、「快適トイレ実施要領」に基づき設計変更の対象とする。

エ 女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用については設計変更の対象とする。

(3) 週休2日制工事の対象

本工事は、「秋田県週休2日制工事実施要綱」及び「秋田県週休2日制工事に関する営繕課運用」に基づいて実施する。

本工事は、月単位の週休2日工事の対象工事とする。

(4) 発生材の処理等

・産業廃棄物税

本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、秋田県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理するものとする。

・産業廃棄物処理をする施設の名称及び所在地

下記は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではありません。

・秋田県環境保全センター 大仙市協和上淀川

(5) 完成図書等

完成検査後に、次の完成図等を速やかに監督職員へ提出する。

○部数仕様 製本1部 A4版

○綴じこむもの ・完成図書

・完成図及び施工図

・電子納品対象工事にあつては、電子媒体

・その他監督職員の指示するもの

(6) 電子納品等

○電子媒体（監督職員提出用）提出部数 1部

○電子媒体に格納するもの ・完成図（PDF） 監督職員が指示した図面等

・完成写真

・各種工事関係資料

○受注者は、次により電子納品を行うものとする。ただし、監督職員の承諾があつた場合はこの限りでない。

・完成図等は、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（営繕工事編）、営繕工事電子納品要領【令和4年改定】」及び「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の秋田県運用」（以下、「要領等」という。）に基づいて作成すること。

・「要領等」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。

・電子データは、「要領等」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成すること。

(7) 快適トイレ導入対象

ア 設置に要する費用は、当初は計上していない。

イ 受注者は、快適トイレの設置にあたっては、「快適トイレ実施要領」に基づき、監督職員と協議の上、規格、基数等の詳細について決定することとし、精算変更時において、支出実態のわかる資料により、設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。

また、運搬費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基より多く設置する場合や、積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

(8) 法定外の労災保険

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

3 工事内容

(1) ブラインド交換

ア 1階事務室

- ・南側：幅900mm×高さ1,820mm 4台
幅1,720mm×高さ1,820mm 2台
- ・西側：幅900mm×高さ1,820mm 4台
幅1,720mm×高さ1,820mm 2台
- ・北側：幅1,700mm×高さ1,820mm 2台

イ 1階所長室

- ・北側：幅900mm×高さ1,820mm 2台
幅1,720mm×高さ1,820mm 1台

ウ 2階遠慮室

- ・北側：幅1,750mm×高さ2,680mm 1台
幅1,680mm×高さ1,800mm 2台

エ 2階宿直室(和室)

- ・南側：幅1,700mm×高さ1,900mm 1台

※撤去のみ

オ 仕様

操作方法：ループ操作
スラット材質：耐食アルミ合金
スラット幅：35mm
ラダーコード仕様
遮熱
塗装色：白色系

(2) カーテン設置

ア 2階宿直室 (和室)

・設置寸法

幅 1, 700 mm×高さ 1, 900 mm

イ 仕様

・カーテンレール

幅 1, 820 mm

遮光カーテン用

トップカバー付

手引き

引分け

・カーテン

幅 2, 100 mm×高さ 2, 000 mm

遮光 1 級

天付

両開

タッセル有

スタンダード縫製

防災ラベル付

(3) 網戸交換、新設

ア 1階事務室

(ア) 交換

・南側：幅 890 mm×高さ 1, 710 mm 1 枚

・北側：幅 840 mm×高さ 1, 710 mm 2 枚

(イ) 新設

・南側：幅 890 mm×高さ 1, 710 mm 1 枚

・西側：幅 890 mm×高さ 1, 710 mm 2 枚

イ 1階所長室

(ア) 新設

・北側：幅 890 mm×高さ 1, 710 mm 1 枚

ウ 仕様

フレーム材質：アルミ

線径：0. 26 mm

編目：18メッシュ×18メッシュ